



Portal de la Red BVS Parámetros de búsqueda en interfaces IAHe e IAHe

Parámetros de búsqueda en interfaces IAHe e IAHe

A continuación se describen los parámetros de búsqueda en las interfaces IAHe e IAHe al crear una URL con acceso directo al servicio de búsqueda:

1. Inicie la URL con la dirección de su dominio donde está instalada la interfaz y el comando de búsqueda y agregue los parámetros, de acuerdo con la continuación.
2. Recuerde que, entre los parámetros, se debe incluir el carácter "&" y que el orden en que se colocan los parámetros no afecta el resultado de la búsqueda.

Interfaz IAHe

URL fuente: <http://pesquisa.bvsalud.org/portal/>

a) Para seleccionar el idioma utilice la expresión "**lang=**" seguida del código ISO de dos caracteres correspondiente al idioma a seleccionar. Para el idioma portugués utiliza "**pt**", para el inglés "**en**" y para el español "**es**".

Ejemplo: idioma=pt

b) Para el parámetro del término a buscar se utiliza la expresión "**q=**", seguida del término. Ejemplo: **q=dengue**

c) Para definir la base de datos a consultar se utiliza la expresión "**filter=db:**", seguida del nombre de la base de datos.

Ejemplo: filtro=db:LILACS

d) Para el parámetro índice se utiliza la expresión "**index=**", seguida de la sigla del campo a buscar, que puede ser "**ti**" (título), "**au**" (autor), "**pt**" (tipo de publicación) o "**mh_words**" (asunto). Sin este parámetro la búsqueda se realiza en todos los índices.

e) Para el parámetro de salida, utilice la expresión "**output=**", seguida de uno de los valores "**metasearch**" para el resultado en XML personalizado por el usuario, "**xml**" para el resultado total en formato XML, "**html**" para Devuelve el resultado en formato HTML o "**rss**" para el feed. Si no se pasa ninguno de los anteriores, asume **html**.

Ejemplos:

1. <http://research.bvhealth.org/portal/?lang=pt&q=asthma&filter=db:LILACS&index=ti>
2. <http://research.bvhealth.org/portal/?lang=pt&q=dengue&filter=db:LILACS&index=ti&output=xml>

Interfaz IAHe

URL de origen: <http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p&form=A>

Formulario avanzado:

a) Para seleccionar el idioma utilice la expresión "**lang=**" seguida de la inicial correspondiente al idioma a seleccionar. Para el idioma portugués se utiliza "**p**" y para el español "**e**". Ejemplo: idioma=p

b) Para definir la base a consultar se utiliza la expresión "**base=**", seguida del nombre de la base. Ejemplo: base=LILACS

c) Para el siguiente parámetro de acción en el formulario avanzado, utilice la expresión "**nextAction=Ink**".

d) Para seleccionar el Formulario Avanzado, utilice la expresión "**formulario=A**".

e) Para el parámetro del término a buscar se utiliza la expresión "**exprSearch=**", seguida del término. Ejemplo: exprSearch=asma

f) Para el parámetro índice se utiliza la expresión "**indexSearch=**", seguida de la sigla del campo a buscar, que puede ser "**tw**" (palabras), "**ti**" (título), "**mh**" (fecha de publicación), "**ct**" (límites), "**au**" (autor), "**ai**" (autor institucional) o "**pt**" (tipo de publicación).

Ejemplo:

<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online?!IsisScript=iah/iah.xis&lang=p&base=LILACS&nextAction=Ink&form=A&exprSearch=asma&indexSearch>

Para obtener más información sobre la interfaz iAH, visite el [Manual del usuario de iAH](#) .
